DeVilbiss

LUNA3 SERIES

LUNA3 Fine Flat

- 最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます
- メタリック／パール／カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます
- カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます
- クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます
- ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます

■ 薄膜ワイドフラット

LUNA3 Middle Flat

- 最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます
- メタリック／パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます
- ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます
- クリア／カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます

■ 標準フラット

LUNA3 Arch

- 最適で安定した粒子径、パターン中心が厚いアーチパターンは厚膜塗装に対応できます
- プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます
- ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます
- クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします

■ 厚膜アーチ



モデル	エアキャップ	ノズル口径 (mm)	パターン幅 (mm)	吐出量 (ml/min)	霧化方式	塗料供給	エア圧力 (MPa)	エア消費量 (L/min)	ガン重量 (g)	エア入口	塗料入口	所用圧縮機 (kW)	塗料
LUNA3-F	F54	1.3	280	164	LVMP	G (重力式)	0.15	230	268	G1/4	G1/4	2.2	メタリック使用時
		1.5	300	184									
		1.3	240	147									クリア使用時
		1.5	260	158									
LUNA3-M	M44	1.3	230	161									メタリック使用時
		1.5	270	186									
		1.3	210	147									クリア使用時
		1.5	220	160									
LUNA3-A	A45	1.5	230	146									プラサフ使用時
		1.8	250	170									
		1.5	200	170									クリア使用時
		1.8	240	200									

※メタリック…粘度13秒／パターンツマミ全開設定　※クリア…粘度14秒／パターンツマミ全開設定　※プラサフ…粘度12秒／パターンツマミ全開設定

LUNA3 SERIES

LUNA3 Pressure

- LUNA2X-PLの性能を継承しつつ、ガンボディ、各種ツマミのデザインを一新し、ハンドリング性を向上
- フルイドチップ内部に、ソフトシートを埋め込むことで、ニードルとの密着性を向上させ、先端からの塗料漏れ発生を軽減

■ フラット

塗料漏れ防止効果

■ ソフトシート



ノズル先端からの塗料漏れを解消:

デビルビスのスプレーガンには、塗料ノズルの内面にソフトシートが埋め込まれ、ニードル先端での塗料漏れを解消。

モデル	エアキャップ	ノズル口径 (mm)	霧化方式	パターン幅 (mm)	吐出量 (ml/min)	エア圧力 (MPa)	エア消費量 (L/min)	塗料供給	ガン重量 (g)	エア入口	塗料入口	所用圧縮機 (kW)	用途
LUNA3-P	PL1	0.8	LVMP	170	100	0.15	233	P (圧送式)	268	G1/4	G1/4	2.2	木工 プラスチック 金属
		1.1		200									
		1.4		230	150	0.2	275						
	PL2	0.8		220	100	0.15	233						
		1.1		260									
		1.4		280	150	0.2	275						
	PL3	0.8	標準圧	150	100	0.15	198						
		1.1		200									
		1.4		200	150	0.2	225						

※メタリック…粘度14秒／パターンツマミ全開設定

重力式発注型式	エアキャップ	パターン形状	口径 (mm)	塗料供給
LUNA3-F54 -13G	F54	ファイン フラット	1.3	重力式
-15G			1.5	
LUNA3-M44-13G	M44	ミドル フラット	1.3	
-15G			1.5	
LUNA3-A45 -15G	A45	アーチ	1.5	
-18G			1.8	

※塗料カップは別売りです

圧送式発注型式	エアキャップ	パターン形状	口径 (mm)	塗料供給
LUNA3-PL1-08P	PL1	フラット	0.8	圧送式
- 1 1P			1.1	
- 14P			1.4	
LUNA3-PL2-08P	PL2		0.8	
- 1 1P			1.1	
- 14P			1.4	
LUNA3-PL3-08P	PL3		0.8	
- 1 1P			1.1	
- 14P			1.4	

DeVilbiss
By Binks

Binks ジャパン 株式会社
Binks Japan KK
〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
TEL : 045-785-6434・FAX : 045-785-6517
受注専用 FAX : 0120-325-270
www.binks.co.jp

25.06-I