

標準型スプレー自動ガン



AGX

自動エアスプレーガン

- シンプルなデザインにより耐久性が一段とアップしました。
- 本体わずか728gと軽量で小型、耐久性も抜群!
- 長寿命のニードルパッキンを採用しています。
- 幅広い選択性・・・エアキャップ、塗料ノズル
- 丸吹パターンから平吹36cmと広範囲です。
- 遠隔操作によるパターン幅の調整が可能です。
- 大幅なスピードアップ・・・ON/OFF



AGX自動ガン エアキャップ選択ガイド

エアキャップNo.	適合機種			エア消費量とガン手元 エア圧標準使用範囲 ℓ/分 ()は圧力		適用ノズル						主な用途
	550	552	553			AC	D	E	FF	FX	G	
※62	○			310 (2.1)	440 (3.5)	○						高粘度塗料
※64		○		310 (2.1)	460 (3.5)		○					珪瑯、接着剤
※67		○		460 (3.5)	610 (4.9)			EE				珪瑯
704	○	○	○	280 (2.1)	410 (3.5)			○	○	○		一般塗料、木工、珪瑯
705	○		○	200 (1.4)	260 (2.8)				○	○	○	低粘度、低圧エア
765	○		○	410 (3.5)	670 (3.3)			○	○	○		メタリック、ハインソリッド
777	○		○	490 (3.5)	660 (4.9)			○	○	○		メタリック、接着剤
797	○		○	490 (3.5)	660 (4.9)			○	○	○		メタリック、ハインソリッド

※印はリング付のエアキャップです。この他にも特殊用用途があります。別途ご相談ください。

仕 様

- 最大塗料圧 : 0.7MPa (7.0kg/cm³)
- 霧化エア圧 : 0.3Mpa (3.5kg/cm³)
- シリンダーエア圧 : 0.3～0.7Mpa (3.0～7.0kg/cm³)
- 塗料入口 : G3/8
- シリンダーエア入口 : G1/4
- 霧化エア入口 : G1/4
- 重量 : 728 g

型 式

● ご注文の際は以下のようにご指定ください。

AGX - 55X - XX - XX

塗料ノズル口径
 エアキャップ
 ガン基本形式

0=400グレードステンレス

2=タングステンカーバイド

3=300グレード高耐触ステンレス

アクセサリー

- SSL-10
植物性油でハジキのないガンリユースです。
- HD-505-W
ホースおよびガン内部の効果的洗浄に使用します。
- GC-100-K48
ガンを塗料ミストの汚れから保護します。
- HGS
ガン個々の塗料吐出量調整に使用します。

- HGB
一般塗料および水系塗料用として使用します。
- KK-4955J
パターン幅の遠隔制御に使用します。
- AGA-415
ガンスタッドを加え、角度調整に使用します。
- AGX-407-FX&FF
ノズル、ニードルのシール性向上、顔料が多い塗料に有効です。ただし珪瑯には使えません。

※ 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

DEVILBISS デビルビス事業部

CFT ランスバーク 株式会社

本 社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
 15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan 〒236-0004
 TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517
 受注専用 FAX: 0120-325-270
 HP <http://www.carlisleleft.co.jp>

©DEVILBISS is a registered trademark of Carlisle Fluid Technologies.

販売取扱店