

**DEVILBISS**®

自動スプレーガン



# AGXV

## HVLP自動ガン

**HVLP** High Volume  
Low Pressure

ハイボリュームロープレッシャー（低圧大容量霧化）  
は時代のニーズです。

低公害型塗装機として脚光を浴びているHVLPスプレーガンは塗着効率が65%以上に達し、通常のエアスプレーガンに比べ大幅な塗料使用量の節約が可能となります。この結果、オーバースプレーの減少により作業場の清掃、廃塗料の処理が容易になりました。



**CARLISLE**  
FLUID TECHNOLOGIES

# AGXV自動ガン エアキャップ選択ガイド

| エアキャップ |               | フルイドチップサイズ<br>(mm)               | パターンサイズ、形状  | 主な用途                                  |
|--------|---------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 刻印     | 部品番号          |                                  |             |                                       |
| 33A    | JGHV-101-33A  | E(1.8)、FF(1.4)<br>FX(1.1)、G(0.7) | 230mm、テーパー  | 一般塗料用<br>低吐出量用 (300cc/min 迄)          |
| 46MP   | JGHV-101-46MP | FF(1.4)、FX(1.1)                  | 280mm、ストレート | 一般塗料用、中粘度用<br>中吐出量用 (300 ~ 500cc/min) |
| 83MP   | JGHV-101-83MP | D(2.2)、E(1.8)                    | 330mm、ストレート | 一般塗料用、中粘度用<br>高吐出量用 (500cc/min 以上)    |

このガンの塗料通路は、ステンレス製になっており、塩素系溶剤にも使用できますが、塩素系溶剤を使用される場合は、ガン以外の機器の適否をお確かめください。

## 仕様

|            |   |
|------------|---|
| ●最大塗料圧     | : 0.69MPa (7.0kg/cm <sup>3</sup> )              |
| ●霧化エア圧     | : 0.69MPa (7.0kg/cm <sup>3</sup> )              |
| ●シリンダーエア圧  | : 0.34~0.69Mpa (3.5~7.0kg/cm <sup>3</sup> )     |
| ●塗料入口      | : G3/8(M)                                       |
| ●シリンダーエア入口 | : G1/4(M)                                       |
| ●霧化エア入口    | : G1/4(M)                                       |
| ●重量        | : 738g (マウンティングスタッドを除く),<br>865g (マウンティングスタッド付) |

## 型式

- ご注文の際は以下のようにご指定ください。

**JGXV - 541 - XX - XX**

塗料ノズル口径  
エアキャップ  
ガン基本形式

## アクセサリ

- SSL-10  
植物性油でハジキのないガンリユースです。
- HD-505-W  
ホースおよびガン内部の効果的洗浄に使用します。
- GC-100-K48  
ガンを塗料ミストの汚れから保護します。
- QMGZ-5200  
ソルベントセーバー 10ℓ
- KK-4955J  
パターン幅の遠隔制御に使用します。
- AGA-415  
ガンスタッドを加え、角度調整に使用します。
- KK-5033-33A (エアキャップテストキット)  
33Aエアキャップの実際のエア圧力を測定します。
- KK-5033-46MP (エアキャップテストキット)  
46MPエアキャップの実際のエア圧力を測定します。
- KK-5033-83MP (エアキャップテストキット)  
83MPエアキャップの実際のエア圧力を測定します。

※ 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## DEVILBISS デビルビス事業部 CFT ランスバーク 株式会社

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5  
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan 〒236-0004  
TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517  
受注専用 FAX: 0120-325-270  
HP <http://www.carlisleleft.co.jp>

©DEVILBISS is a registered trademark of Carlisle Fluid Technologies.

販売取扱店