

DEVILBISS®

JJ

Air Spray Gun



CARLISLE
FLUID TECHNOLOGIES



“Fit & Feel”
(重力式・吸上式・圧送式)
エアスプレーガン

DEVILBISS

軽量・小型・高性能 高微粒化と操作性に優れた高性能スプレーガンです

● 軽量・小型・高性能

ガン本体は330gと軽量。しかも微粒化に優れ、メタリック、パールなどの塗装にも最適です。

● ステンレス製塗料通路

塗料通路にはすべてステンレスを採用。水系塗料を含めあらゆる塗料に対応します。

● エアキャップ

優れた微粒化を可能にする、さらに進化したエアキャップ。噴霧パターンの安定性に優れ、均一な塗装の仕上がりを実現します。

● トリガー

トリガー作動は長時間の使用でも疲れにくい1.5kg。ニードル一体式バルブ構造で、高いエア入力圧でもその軽快さは変わりません。

● ガンボディのメッキ処理

メッキ処理されたガンボディは傷つきにくく、洗浄性に優れています。

エアキャップ・塗料ノズル・ガンタイプの選定

■ご注文は下記の要領で：

JJ - エアキャップNO. - ノズル口径 - 種別 G 重力式
S 吸上式
P 圧送式*

〈例〉 JJ - 243 - 1.3 - G

*圧送式はLVMP（中圧・低エア消費）仕様です。

作業者に優しい塗装環境・経費削減を約束する

DEVILBISSの



4つの最

必要最小限のエア量と最適のエア圧力で最高の微粒化と最大の塗着効率を実現したのがデビルビスが開発したLVMP方式です。

仕様

エアキャップ 記号	種別	ノズル口径(mm)					エア消費量 (ガン手元圧)	パターン開き	エア入口	塗料入口	重量	特徴/主な用途
		0.8	1.0	1.3	1.5	1.8						
203	G:重力式	○	—	—	—	—	80 l/分 (0.1MPa)	100 mm	G 1/4	G 1/4	330 g	小吐出量用、スポット補修、 タッチアップ補修
243	G:重力式	—	○	○	○	○	220 l/分 (0.2MPa)	250 mm	G 1/4	G 1/4	330 g	中～大吐出量用、高微粒化 自補修、木工、金属
	S:吸上式	—	—	○	○	○						
205	P:圧送式	○	○	○	—	—	200 l/分 (0.2MPa)	250 mm	G 1/4	G 1/4	330 g	LVMP、小～大吐出量用 高微粒化、自動車、 木工、金属
207	P:圧送式	○	○	○	—	—						

※ 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

アクセサリ

- KGP-4 重力式カップ (400 ml・樹脂製軽量カップ)
- KG-250 重力式カップ (250 ml)
- KR-470-2 吸上式カップ (700 ml)
- HAV-501-B ガン手元エアバルブ (ゲージ付)
- KG-400 重力式カップ (400 ml)
- HAF-507 使い捨てエアフィルター
- KG-400T 重力式カップ (400 ml・内面フッソ加工)
- SSL-10 スプレーガンオイル (60 ml)

DEVILBISS デビルビス事業部

CFT ランスパーク株式会社

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan 〒236-0004

TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517

受注専用 FAX: ☎0120-325-270

HP <http://www.carlisleleft.co.jp>

©DEVILBISS is a registered trademark of Carlisle Fluid Technologies.

販売取扱店

©2016 Carlisle Fluid Technologies

16.05-10-32k(03.10) IN/集