

DEVILBISS®

「水系専用」

Space Gun Series

日本の塗装環境を見極めた水系塗装専用自補修スプレーガン



MARK-II
LUNA® II-W eco

- 高粘度水系塗料に最適なHVL方式による高塗着効率
- 接液部・トリガーにSUSを使用した高耐蝕性・高耐久性
- フッ素樹脂（PTFE）コートした超軽量マグネシウムボディ採用で洗浄性の大幅UP
- 自補修作業に適したサイドカップ方式
- タフラム処理アルミ採用のエアキャップ・リテーニングリング（LUNA Mk-II-W）

CARLISLE
FLUID TECHNOLOGIES

水系塗装専用の自補修ハンドスプレーガン

- ①低圧式(HVLP=High Volume Low Pressure)を採用。スプレー時のエア量により水系塗料に含まれる水分を飛ばし、塗着効率を大幅に高め、塗りムラのトラブルを軽減。
- ②ガンボディは、リサイクル性に優れたマグネシウム。
- ③表面処理も、環境に優しいメッキレス・フッ素樹脂(PTFE)
- ④LUNA Mk-2-Wのエアキャップには、タフラム処理を採用。防汚性を向上させ、ノズル周辺に塗料が付着しづらい。
- ⑤トリガーにステンレスを採用。
- ⑥日本人のスプレーマンにも馴染みやすいサイドカップを採用。
- ⑦接液部はステンレス採用。
デビルビス製品には、全てステンレスまたは、アルミアルマイトを採用。
- ⑧LUNA Mk-2-Wは膨らみのあるグリップデザインで、フィッティング・バランス・重量感が優れ使い勝手と操作性が向上。

エアキャップ・ノズル選定

■ご注文は下記の要領をお願いします。

LUNA2-W-WH-1.3-G

塗料供給方式

フルイドチップ口径

水系塗装対応エアキャップ (HVLP)

仕様

モデル	霧化方式	エアキャップ No.	ノズル口径 (φmm)	塗料供給	パターン幅 (mm)	エア消費量 (NL/min)	手元圧力 (MPa)	吐出量 (mℓ/min)	ガン重量 (g)	エア入口	塗料入口	用途・他
LUNA2-W	HVLP	WH	1.3	G (重力式)	230	220	0.20	140	267	G 1/4	G 1/4	水系塗装用

アクセサリ

- HAV-501-B ガン手元エアバルブ (ゲージ付)
- HAV-502-B ガン手元エアバルブ (ゲージ付)
- HAF-507 エアフィルター (使い捨て)
- SSL-10 スプレーガンオイル (60 cc)

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

DEVILBISS デビルビス
CFT ランスバーク 株式会社
Carlisle Fluid Technologies Ransburg Japan KK

本 社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan 〒236-0004
TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517
受注専用FAX: ☎ 0120-325270
HP <http://www.carlisleft.co.jp>

®DEVILBISS is a registered trademark of Carlisle Fluid Technologies.
®LUNA & 「白くまくん」 are a registered trademark of Ransburg Industrial Finishing K.K.

販売取扱店：