

Ransburg
A **CARLISLE** BRAND



RansFlex®

High Performance Electrostatic Finishing

高性能静電ハンドガン

FEATURES 特長

- Electrostatic coating technology realizes high transfer efficiency
- 静電塗装技術により高塗着効率を実現
- Support a wide range of coating conditions by Various atomization technologies
- 多彩な霧化技術により多様な塗装条件に対応
- Voltage control function allows adjustment of applied voltage.
- 電圧制御機能により印加電圧調整可能
- Small parts can be coated with a low flow rate and low operating air pressure.
- 低吐出量、低稼働エア圧力で小物部品塗装が可能

NEW FUNCTION 新機能

Safety 安全機能

ガンの先端電極部がワークに近付きすぎると過電流を検知して印加電圧をオフにする機能

Quick error cancelling 簡単エラー解除機能

エラー発生時にトリガーのオンオフ動作を素早く7回繰り返す事でエラーを解除する機能

High Voltage ON / OFF 高電圧ON / OFFスイッチ

Operating Voltage Switch 印加電圧切替機能



HVC (High Voltage Controller)
高電圧コントローラ

モデル名 Model No.	RansFlex CRD 81645	
ガン本体重量	Weight without hoses	530g
ガン本体全長	Length	254mm
印加高電圧	Operating Voltage	10 - 45 kV
エアホース長	Air Hose Length	10, 15, 20, 30 m
塗料吐出量	Fluid Flow rate	Max. 1,000 ml/min
稼働エア圧力	Operating Air Pressure	Max. 0.69 MPa
稼働塗料圧力	Operating Fluid Pressure	Max. 0.69 MPa
使用塗料	Material	溶剤塗料 Solvent Base
稼働電源	Operating power	AC100 - 240V, 1A, 50/60Hz
ガン本体色	Gun body color	ライトグレー Light-gray

RELATED PRODUCT 関連製品

RansFlex Series (Built-in turbine generator)
発電タービン内蔵型



RansFlex RXi
Indirect Water
水系間接帯電



RansFlex RFXW
Direct Water
水系直接帯電



RansFlex RX/RFX
Solvent
標準(溶剤用)

CFT ランスバーク 株式会社 Carlisle Fluid Technologies Ransburg Japan KK

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5 TEL. 045-785-6311
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Japan 〒236-0004 Tel. 045-785-6311

Ransburg ランスバーク TEL. 045-785-6421 / FAX. 045-785-6517

東 京 TEL.045-785-6421 西 部(福岡) TEL.092-472-1335

北関東(太田) TEL.0276-45-0361 海外営業 (Overseas Global Business Gr.)

中 部(豊田) TEL.0565-25-3141 TEL.045-785-6371

大 阪 TEL.06-4863-1271 広島サービスセンター TEL.082-277-9577

Website <http://www.carlisleft.co.jp/>

©Ransburgはカーライル・フルイド・テクノロジー社の登録商標です。

販売取扱店 / For more information, please contact: